





Kit MEUBLE LED 3X1,8W 3000K doré

Kit 3 spots Ø70mm fixes IP20 pour meuble, lampes G9 LED et driver fournis

Code : 50776



| | | | |
|-------|---|---|-----|
| 18 |  |  | |
| | Ø 70 | Ø 60 | |
| S1200 | 3000K | 1,8 | 70° |
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 75 | 1,40 | |
| 2 | 19 | 2,8 | |
| 2,5 | 12 | 3,5 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,50 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 70 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 450 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 66.18 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps et face thermoplastique doré | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Nombre et type de source | LED lampe fournie | Nbre de on/off | 25000 |
| Douille / Culot | G4 | Poids net | 0.26 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 1.8 W / 6.8 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé) | Applications spécifiques | ■ Meuble / Vitrine |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |