



# Kit MEUBLE LED 3X1,8W 3000K doré


Kit 3 spots Ø70mm fixes IP20 pour meuble, lampes G9 LED et driver fournis

Code : 50776

**84,10 €\*** Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S1200</th> <th>3000K</th> <th>1,8</th> <th>70°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E<sub>max</sub> (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>75</td> <td>1,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19</td> <td>2,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>12</td> <td>3,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S1200	3000K	1,8	70°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	75	1,40		2	19	2,8		2,5	12	3,5	
S1200	3000K	1,8	70°																		
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																			
1	75	1,40																			
2	19	2,8																			
2,5	12	3,5																			

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	70 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	66.18 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps et face thermoplastique doré	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	G4	<b>Poids net</b>	0.26 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1.8 W / 6.8 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		