



Kit MEUBLE LED 3X1,8W 3000K chromé


Kit 3 spots Ø70mm fixes IP20 pour meuble, lampes G9 LED et driver fournis

Code : 50777

84,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S1200</th> <th>3000K</th> <th>1,8</th> <th>70°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>75</td> <td>1,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19</td> <td>2,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>12</td> <td>3,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S1200	3000K	1,8	70°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	75	1,40		2	19	2,8		2,5	12	3,5	
S1200	3000K	1,8	70°																		
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																			
1	75	1,40																			
2	19	2,8																			
2,5	12	3,5																			

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	70 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	450 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	66.18 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps et face thermoplastique chromé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	LED lampe fournie	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	G4	Poids net	0.26 kg
Puissance nominale / absorbée	1.8 W / 6.8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
LOR (Light Output Ratio)	100 %		