



Dalle LED Premium 39,5W 4000K dimmable

Panneau 600x600 basse luminance, LED intégrées, driver dimmable 50000h séparé fourni

Code : **50782**

96,30 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	80 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	3800 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Efficacité lumineuse	95 lm/W
Matières / Coloris n°1	cadre aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	2460 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 39.5 W / 39.5 W	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Recommandations
d'installation** Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin
acier + fixation) fourni et prémonté.

**Autres
commentaires** Flicker free - pas de scintillement
Possibilité de driver DALI (voir code
52030).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0099	Cadre sans vis apparente	
0103	Kit de sécurité	