

MICHELLE Sensor 30W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50785**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | extérieure | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IP | IP65 | Faisceau | 110 ° |
| IK | IK08 | Flux lumineux total | 3000 lm |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir | Variation | NON |
| Orientation du produit | basculant - 260 ° | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 45 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 17500 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 550 gr |
| | | Compatible minuterie | OUI |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Puissance nominale / absorbée | 30 W / 28.6 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 130 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m |
| Facteur de puissance | 0,99 | Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |
| Température de couleur | 3000 K | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|---------------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR | |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3 | |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR | |