



MICHELLE Sensor 50W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement
Code : **50786**

137,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1927</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>482</td> <td>5,7</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>308</td> <td>7,1</td> </tr> </tbody> </table>	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	1927	2,86	2	482	5,7	2,5	308	7,1	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)												
1	1927	2,86												
2	482	5,7												
2,5	308	7,1												



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IP	IP65	Faisceau	110 °
IK	IK08	Flux lumineux total	5000 lm
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Efficacité lumineuse	105 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 260 °	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	76 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	830 gr
		Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée	50 W / 47.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 220 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
Facteur de puissance	0,99	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
Température de couleur	3000 K		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	