



MICHELLE 30W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés
Code : **50788**



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1218	2,86
2	305	5,7
2,5	195	7,1



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IP	IP65	Faisceau	110 °
IK	IK08	Flux lumineux total	3250 lm
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 260 °	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	550 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	30 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
		Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
		Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Température de couleur	3000 K
-----------------------------------	--------