



# MICHELLE 30W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés


Code : **50788**

**50,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



|       |                       |       |      |
|-------|-----------------------|-------|------|
| 50788 | 3000 K                | 30 W  | 110° |
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 1218                  | 2,86  |      |
| 2     | 305                   | 5,7   |      |
| 2,5   | 195                   | 7,1   |      |



## Caractéristiques techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>     | extérieure   |
| <b>IP</b>              | IP65   |
| <b>IK</b>              | IK08   |
| <b>Classe</b>          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Mode de montage</b> | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3250 lm              |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C      |
| <b>Variation</b>                 | NON                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 260 °                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 30 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  |
| <b>Température de couleur</b>          | 3000 K   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Durée de vie moyenne</b>     | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C   |
| <b>Nbre de on/off</b>           | 17500   |
| <b>Poids net</b>                | 550 gr  |
| <b>Compatible minuterie</b>     | OUI   |
| <b>Compatible détection</b>     | OUI   |
| <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li><li>■ Intérieur industriel</li><li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li></ul> |
| <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m  |
| <b>Autres commentaires</b>      | Flicker free - pas de scintillement   |