



# MICHELLE 30W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50788**

**50,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|-------|-----------------------|-------|
| 1     | 1218                  | 2,86  |
| 2     | 305                   | 5,7   |
| 2,5   | 195                   | 7,1   |

## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP65   |
| <b>IK</b>                              | IK08   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir   |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 260 °  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)                               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 30 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )  |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °   |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3250 lm   |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C   |
| <b>Variation</b>                 | NON   |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C   |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 17500   |
| <b>Poids net</b>                 | 550 gr  |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI   |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI   |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Câblage</b>                   | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m  |
| <b>Autres commentaires</b>       | Flicker free - pas de scintillement   |

---

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|---------------------------------------|

---

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light<br/>Output Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

---

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Température de<br/>couleur</b> | 3000 K |
|-----------------------------------|--------|