



# Dalle LED BKL 41,8W 4000K

Panneau 600x600 Backlite, driver 50000h séparé fourni  
Code : **50798**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	cadre aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique méthacrylate (PMMA)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	40 W / 40 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)
<b>Facteur de puissance</b>	0,96

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	1.36 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52026	Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable	
52030	ALIM.LED 29-48W 0,6-1,1A DALI	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	