



Dalle LED BKL 41,8W 4000K

Panneau 600x600 Backlite, driver 50000h séparé fourni
Code : **50798**

39,30 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	cadre aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	40 W / 40 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
Facteur de puissance	0,96

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	4000 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1.36 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52026	Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable	
52030	ALIM.LED 29-48W 0,6-1,1A DALI	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	