



# FLAT LED 5W CCT (3000K-4000K) nickel

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé  
fourni, température de couleur réglable

Code : **50802**



FLAT CCT	3000K	5W	110°
h (m)	<b>139</b>		2,86
2	<b>35</b>		5,7
3	<b>15</b>		8,6

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	84.91 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	121 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.3 W / 5.3 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA		
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
-----------------------------	------

---

**Applications spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

---

**Recommandations d'installation**

Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.

---

**Autres commentaires**

FLICKER FREE - pas de scintillement