



FLAT LED 13W CCT (3000K- 4000K) nickel

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **50805**



| FLAT CCT | 3000K | 12W | 110° |
|----------|------------|-----|------|
| h (m) | 297 | | 2,86 |
| | 74 | | 5,7 |
| | 33 | | 8,6 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,87 |
| IP | IP20 | Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 110 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 980 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 85.96 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium nickel | Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 17500 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 380 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 11.4 W / 11.4 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage fourni (séparé) | | |

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

Recommandations d'installation

Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.