



FLAT LED 13W CCT (2700-3000- 4000K) noir

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **50806**

43,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50806	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	400	2,86
2	100	5,71
2,5	64	7,14



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1150 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500

Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	380 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 65 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
Facteur de puissance	0,87	Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement