



FLAT LED 11,4W CCT (3000K-4000K) noir

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré,driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **50806**

43,80 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 650°C · IRC >80 · UGR <22

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 11.4 W / 11.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Facteur de puissance	0,87
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	380 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %

Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.