




BORNE PIXO LED 12,5W 3000K

Code : 50814



50814	3000K	12,5W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	272	2,86	
2	68	5,7	
3	30	8,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP54	Température de couleur	3000 K
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	800 lm
Mode de montage	Sol - surface	Efficacité lumineuse	66.67 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 75 °	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1500 gr
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Livré avec 3 tiges de fixation

LOR (Light Output Ratio)

100 %