



# WINK SENSOR LED 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50815**

**69,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50815	3000K	10W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	342	2,86	
2	86	5,7	
3	38	8,6	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK07/08*	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	900 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	84 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	505 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 10.7 W	<b>Compatible détection</b>	OUI - Infra-Rouge
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (300h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement infra-rouge réglable intégré (*IK07).
<b>Facteur de puissance</b>	0,55		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	