



LORA LED R3 795MM 10W/3000K

Réglette pour meuble, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50818**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	650 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	66 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-5 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	12500
Nombre et type de source	60 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	640 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	10 W / 9.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Connexion maxi 12 pièces en ligne.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Câble d'alimentation 2x0,75mm ² , lg.1,8m avec fiche 2,5A

Facteur de puissance

0,87

Autres commentaires

Avec interrupteur.