



TWISTER 3 LED 12 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50821**



		<table border="1"> <thead> <tr> <th>50821</th> <th>3000K</th> <th>12W</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>747</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>187</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>83</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>47</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>30</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50821	3000K	12W	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	747	2,00		2	187	4,0		3	83	6,0		4	47	8,0		5	30	10,0	
50821	3000K	12W	90°																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	747	2,00																												
2	187	4,0																												
3	83	6,0																												
4	47	8,0																												
5	30	10,0																												



Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 160 °
Nombre et type de source	18 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,58

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	1450 lm
Efficacité lumineuse	116 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	0.37 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	