




TWISTER 3 LED 70 2300K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50826**



50826	2400K	70W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	4334	2,0	
2	1084	4,0	
3	482	6,0	
9	54	18,0	
12	30	24,0	



Caractéristiques techniques

Utilisation

extérieure

IP	IP65	Température de couleur	2300 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	90 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	7700 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Efficacité lumineuse	111 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 180 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.55 kg
Puissance nominale / absorbée	70 W / 70 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 308 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
Facteur de puissance	0,98	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	