




# TWISTER 3 LED 45 3000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50835**

**94,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 50835 | 2400 K                | 45W   | 90 ° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 2713                  | 2,00  |      |
| 2     | 678                   | 4,0   |      |
| 3     | 301                   | 6,0   |      |
| 4     | 170                   | 8,0   |      |
| 5     | 109                   | 10,0  |      |



## Caractéristiques techniques

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>       | extérieure                                             |
| <b>IP</b>                | IP65                                                   |
| <b>IK</b>                | IK08                                                   |
| <b>Classe</b>            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b> | 850°C                                                  |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Température de couleur</b> | 3000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>               | 90 °                 |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 5400 lm              |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 126 lm/W             |

|                                        |                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris 9006                                                            | <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 130 °                                                                    | <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 20 LED circuit / module intégré (non démontable)                                     | <b>Poids net</b>                      | 975 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                                 | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 45 W / 43 W                                                                          | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 200 mA                                                        | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                                                | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.                                                                                                                                                                           |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                                | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,94                                                                                 | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                              | Photo |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 50487 | Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3 |       |
| 50488 | FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3          |       |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3      |       |
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris   |       |