




TAHITI LED 13W CCT noir

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés, 50000h

Code : **50840**

139,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP20	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1000 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	78 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	basculant - 90 °	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	1 LED COB circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans		

Puissance nominale / absorbée	13 W / 13 W	Nbre de on/off	40000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 63 mA	Poids net	700 gr
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil■ Décoratif