




SPOT MEUBLED IP65 3,5W 3000K

Code : **50846**



50846	4000K	3,5W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	126	2,38	
2	32	4,8	
3	14	7,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.5 W / 3.6 W

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	320 lm
Efficacité lumineuse	88.89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	100000
Poids net	0.07 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Salle d'eau : autorisé Vol.2
- Meuble / Vitrine
- Résiste au Brouillard salin (960h)

**Tension /
Fréquence /
Intensité** ; 350 mA

**Driver /
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage non fourni

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50845	EMBASE MEUBLED IP65 BLANC	
50848	ALIM.LED 10,5-14W 350MA	
50849	CONNEXION 4 DIR. MEUBLED IP65	
52031	ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA	