



SPOT MEUBLED IP65 3,5W 4000K

Code : 50847



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| IP | IP65 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 5) |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Faisceau | 100 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 320 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire | Efficacité lumineuse | 88.89 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque opale | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Nombre et type de source | 1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 100000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 0.07 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 3.5 W / 3.6 W | Compatible minuterie | OUI |
| | | Compatible détection | OUI |
| | | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Meuble / Vitrine ■ Résiste au Brouillard salin (960h) |

**Tension /
Fréquence /
Intensité** ; 350 mA

**Driver /
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage non fourni

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 50845 | EMBASE MEUBLED IP65 BLANC | |
| 50848 | ALIM.LED 10,5-14W 350MA | |
| 50849 | CONNEXION 4 DIR. MEUBLED IP65 | |
| 52031 | ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA | |