




# TWISTER 3 LED HP 30° 178W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 30°, LED et driver intégrés

Code : **50854**

**576,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50854	3000 K	180W	30°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	58826	0,54	
3	6536	1,61	
6	1634	3,22	
9	1634	3,22	
12	409	6,43	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	19800 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	80 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris 9006	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 140 °	<b>Nbre de on/off</b>	25000

<b>Nombre et type de source</b>	10 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	9.2 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	178 W / 178 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 790 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
<b>Facteur de puissance</b>	0,98	<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mâât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mâât TWISTER 3 HP	