

50866	4000K	8W	150°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	159	7,46
	2	40	14,9
	3	18	22,4

OVALED 8W 4000K IP44

Hublot IP44 IK04, LED et driver intégrés, 55000h

Code : **50866**

IP44 IK04 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP44
IK	IK04
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique gris
Matières / Coloris n°2	Verre
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	8 W / 7.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	160 °
Flux lumineux total	750 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	500 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI