


# GRADY CCT 8W blanc

Downlight IP20/65, LED 50000h et driver intégrés,  
température de couleur réglable  
Code : **50867**



			<b>50867</b> <b>4000K</b> 110°												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h (m)</th> <th>E<sub>max</sub> (lx)</th> <th>d (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>377</b></td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><b>94</b></td> <td>5,71</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td><b>60</b></td> <td>7,14</td> </tr> </tbody> </table>	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	1	<b>377</b>	2,86	2	<b>94</b>	5,71	2,5	<b>60</b>	7,14
			h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)										
			1	<b>377</b>	2,86										
2	<b>94</b>	5,71													
2,5	<b>60</b>	7,14													



## Caractéristiques techniques

**Utilisation** intérieure

<b>IP</b>	IP20/65	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IK</b>	IK03	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Résistance au feu</b>	750°C	<b>Flux lumineux total</b>	800 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	105.26 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face polyamide (PA) blanc 9016	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	OUI
<b>Nombre et type de source</b>	38 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	8 W / 7.6 W	<b>Poids net</b>	160 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul>
<b>Facteur de puissance</b>	0,90	<b>Autres commentaires</b>	Produit source de classe énergétique F

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50892	Collerette GRADY nickel	
50893	Collerette GRADY chromée	
50894	Collerette GRADY silver	
50895	Collerette GRADY noire	