




# LIZEO LED 3000K blanche avec port USB

Liseuse LED et driver intégrés, 40000h, avec interrupteur, montage applique

Code : **50868**

**146,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps métal et acrylique blanc
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 320 ° - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3 W / 3.4 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 71 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 4 )
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	140 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	41 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	0 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	680 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Autres  
commentaires**

Avec prise charge USB 5V-1A et 2 interrupteurs pour gestion éclairage ambiance + liseuse (données LED de la liseuse)