






HIGH BAY LED 110° 200W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés,
50000h, dimmable.

Code : **50886**

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>50886</th> <th>4000K</th> <th>200 W</th> <th>110°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9893</td> <td>2,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1099</td> <td>8,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>275</td> <td>17,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>122</td> <td>25,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>50</td> <td>40,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				50886	4000K	200 W	110°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	9893	2,86		3	1099	8,6		6	275	17,1		9	122	25,7		14	50	40,0	
		50886	4000K	200 W	110°																												
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																															
1	9893	2,86																															
3	1099	8,6																															
6	275	17,1																															
9	122	25,7																															
14	50	40,0																															
																																	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	200 W / 198.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 850 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	26000 lm
Efficacité lumineuse	131 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation analogique (1-10V)
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	3.5 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,97

Applications spécifiques

- Intérieur industriel
- Usine / Entrepôt

Recommandations d'installation

Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.

Câblage

Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50891	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 200W	