



BALIZ 2 LED 0,9W 2400K noir

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50901**

70,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1 | corps métal noir |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | 0,44 |
| Température de couleur | 2400 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 115 ° |
| Flux lumineux total | 30 lm |
| Efficacité lumineuse | 16.67 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |

Nombre et type de source 12 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Douille / Culot Sans

Puissance nominale / absorbée 1 x 1.8 W / 1.8 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA

Driver / Alimentation Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Nbre de on/off 15000

Poids net 202 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Balisage

Recommandations d'installation Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020.