

APPL. UGOLIN LED 10W/3000K

Code : **50913**

IP54 IK07 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	10 W / 10.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	180 °
Flux lumineux total	580 lm
Efficacité lumineuse	54.72 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	980 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Balisage ▪ Décoratif ▪ Extérieur résidentiel
Recommandations d'installation	Visserie de fixation fournis + clé pour installation