



# APPL. UGOLIN LED 10W/3000K

Code : **50913**



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure  | <b>Facteur de puissance</b>           | 0,50   |
| <b>IP</b>                              | IP54  | <b>Température de couleur</b>         | 3000 K   |
| <b>IK</b>                              | IK07  | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 4 )   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre    | <b>Faisceau</b>                       | 180 °  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C   | <b>Flux lumineux total</b>            | 580 lm   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface   | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 54.72 lm/W   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris                                      | <b>Température d'utilisation</b>      | -30 °C / +50 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC)    | <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h - L70/B50 à Ta 25°C  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 20 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                      | 980 gr   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 10 W / 10.6 W   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA                             | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                     | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   | <b>Recommandations d'installation</b> | Visserie de fixation fournis + clé pour installation   |