



APPL. UGOLIN LED 10W/3000K

Code : 50913

81,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP54	Température de couleur	3000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	180 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	580 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	54.72 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris	Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	20 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	980 gr
Puissance nominale / absorbée	10 W / 10.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Visserie de fixation fournis + clé pour installation