



TOPAZE avec LED GU10 36° 4,2W 3000K

Spot sur piquet, lampe fournie

Code : **50914**

48,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP54	Température de couleur	3000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	500 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet	Efficacité lumineuse	119 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 340 °	Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	40000
Douille / Culot	GU10	Poids net	568 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.2 W / 4.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel

LOR (Light Output Ratio)

100 %