



TOPAZE avec 2 x LED GU10 36° 4,2W 3000K

Spot sur piquet, lampe fournie

Code: 50915

56,50 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation





Caractéristiques techniques

| Utilisation | extérieure |
|------------------------------------|--|
| IP | IP54 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium graphite |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection |
| Orientation du produit | basculant - 340 ° |
| Nombre et type de source | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 2 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 2 x 4.2 W / 8.4 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 73 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| Facteur de puissance | 0,50 |
|---------------------------|--|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 1000 lm |
| Efficacité lumineuse | 119 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Poids net | 796 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | BalisageDécoratifExtérieur résidentiel |
| | ■ Extérieur résidentiel |

www.aric-sa.fr 1/1