




# TOPAZE avec 2 x LED GU10 36° 4,2W 3000K

Applique murale, lampe fournie

Code : **50917**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP54
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 2 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	2 x 4.2 W / 8.4 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 73 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	1000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	119 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	0.72 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>

