

TEK 12W 4000K	12W	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2617	0,65
2	654	1,3
3	291	1,9
4	164	2,6
5	105	3,2

TEK 12 029 LED 36° 12,5W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50921**

IP 20 · IK02 · 650°C · IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1200 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12.5 W / 12.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	0.27 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI