



TEK 20 023 LED 36° 21W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : 50932

88,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*




IP 20

IK02

650°C

IRC >90


CE 3 ANS GARANTIE

| TEK 20 | 36° | |
|--------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 3497 | 0,65 |
| 2 | 874 | 1,3 |
| 3 | 389 | 1,9 |
| 4 | 219 | 2,6 |
| 5 | 140 | 3,2 |



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| IP | IP20 | Facteur de puissance | 0,85 |
| IK | IK02 | Température de couleur | 3000 K Blanc chaud |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 6) |
| Résistance au feu | 650°C | Faisceau | 36 ° |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) | Flux lumineux total | 1800 lm |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9003 | Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur à facettes | Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 15000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 20 W / 20 W | Poids net | 0.39 kg |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 105 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------|-------|
| 50944 | HONEY COMB POUR TEK 20 BLANC | |
| 50945 | HONEY COMB POUR TEK 20 NOIR | |
| 50946 | SNOOT POUR TEK 20 NOIR | |