



# TEK 20 023 LED 36° 21W 4000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50933**

**88,80 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



 **IP 20**
 **IK02**
 **650°C**
 **IRC >90**




| TEK 20 | 36°                   |       |
|--------|-----------------------|-------|
| h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1      | 3497                  | 0,65  |
| 2      | 874                   | 1,3   |
| 3      | 389                   | 1,9   |
| 4      | 219                   | 2,6   |
| 5      | 140                   | 3,2   |



## Caractéristiques techniques

|  |  |                                  |                             |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   | <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>IP</b>                              | IP20   | <b>Facteur de puissance</b>      | 0,85                        |
| <b>IK</b>                              | IK02   | <b>Température de couleur</b>    | 4000 K Blanc froid          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C  | <b>Faisceau</b>                  | 36 °                        |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                 | <b>Flux lumineux total</b>       | 1950 lm                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc 9003                             | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 98 lm/W                     |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur à facettes                                  | <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                 | <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 20 W / 20 W  | <b>Poids net</b>                 | 0.39 kg                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 105 mA                          | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  | <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                      | Photo |
|-------|------------------------------|-------|
| 50944 | HONEY COMB POUR TEK 20 BLANC |       |
| 50945 | HONEY COMB POUR TEK 20 NOIR  |       |
| 50946 | SNOOT POUR TEK 20 NOIR       |       |