# TEK 32 023 LED 36° 31,7W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50940**






| TEK 32 | 3000K | 36° |
|---|---|---|
| h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |
| 1 | 5052 | 0,65 |
| 2 | 1263 | 1,3 |
| 3 | 561 | 1,9 |
| 4 | 316 | 2,6 |
| 5 | 202 | 3,2 |

IP 20 IK02 650°C IRC >90

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc 9003 |
| **Matières / Coloris n°2** | réflecteur à facettes |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| **Nombre et type de source** | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 31 W / 31 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 142 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|---|---|
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |
| **Facteur de puissance** | 0,95 |
| **Température de couleur** | 3000 K Blanc chaud |
| **IRC / Ra** | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 36 ° |
| **Flux lumineux total** | 2900 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 94 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -25 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 0.67 kg |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 50947 | HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC | |
| 50948 | HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR | |
| 50949 | SNOOT POUR TEK 32 NOIR | |