



50951	4000K	6W	100°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
1	233	2,38	
2	58	4,8	
3	26	7,2	



LOKI 6W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50951**

26,50 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 IP 44 IK07 650°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 5.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 28 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,89

Poids net	145 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Câblage	Cable H05VVF 2G 0,75 mm²
Autres commentaires	Données de la LED en 4000K