




# LOKI 8W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : 50952

**28,80 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50952	4000K	8W	100°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	302	2,38
	2	76	4,8
	3	34	7,2



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20/44	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 4 )
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	800 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	103 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	50000
<b>Nombre et type de source</b>	26 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)		

<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	160 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	8 W / 7.8 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li></ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Cable H05VVF 2G 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Facteur de puissance</b>	0,90	<b>Autres commentaires</b>	Données de la LED en 4000K