



KAL 6W CCT 2700/3300/4000K dimmable

Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés

Code: 50956

39,90 **€***_{Prix barême HT}

















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,92	
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K	
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)	
Faisceau	60 °	
Flux lumineux total	500 lm	
Efficacité lumineuse	86 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C	
Variation	OUI - variation par coupure de phase	
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C	

1/2 www.aric-sa.fr



Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 5.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 27 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	79 %

Nbre de on/off	25000	
Poids net	180 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	iaapos,apparen	

www.aric-sa.fr 2/2