



KAL 17,6W CCT 2700/3300/4000K dimmable

Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés

Code: 50958

83,40 €* Prix barême HT















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	CCT switch: 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1800 lm
Efficacité lumineuse	102.27 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C

1/2 www.aric-sa.fr



Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	17.6 W / 17.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 83 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Nbre de on/off	25000
Poids net	540 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications	 Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
spécifiques	 Salle d'eau : autorisé Vol.2
	Commerce / Magasin
	 Couloirs / Circulations intérieures

www.aric-sa.fr 2/2