

UNIVERSAL 18W CCT Sensor

Downlight à encastrement réglable ou plafonnier, LED et driver intégrés, CCT et détecteur PIR

Code : **50959**

IP 20 IK06 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 18 W

Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1450 lm
Efficacité lumineuse	80.56 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	394 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 79 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Détecteur de passage à Infra-Rouge
Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K. Flicker free - pas de scintillement