



UNIVERSAL 18W CCT Sensor

Downlight à encastrement réglable ou plafonnier, LED et driver intégrés, CCT et détecteur PIR

Code : **50959**

79,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W / 18 W

Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1450 lm
Efficacité lumineuse	80.56 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	394 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 79 mA

**Driver /
Alimentation** Direct sur réseau appareillage intégré (non
démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Applications
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Détecteur de passage à Infra-Rouge

**Autres
commentaires**

Données de la LED indiquées en 4000K.
Flicker free - pas de scintillement