



Nouveau

TWISTER 3 LED HP ASY 180W 4000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau asymétrique, LED et driver intégrés

Code : **50968**

598,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 140 ° |
| Nombre et type de source | 10 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 180 W / 178 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 790 mA |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Température de couleur | 4000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | Asymétrique 105 x 65 ° |
| Flux lumineux total | 15300 lm |
| Efficacité lumineuse | 85.96 lm/W |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 9.2 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,98

Recommandations d'installation

Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.

Autres commentaires

Réflecteur asymétrique. Connecteur IP68 précâblé.