



EVOLI 023 LED 36° 10,5W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50970**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,91
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	850 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Efficacité lumineuse	77.27 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium aluminisé	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 180 °	Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	1 LED COB OSRAM - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.34 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 10.5 W / 11 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Protection transparente.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		