



EVOLI 023 LED 36° 10,5W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50973**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,91 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 850 lm |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) | Efficacité lumineuse | 77.27 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir | Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur aluminium aluminisé | Variation | NON |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 180 ° | Durée de vie moyenne | 40000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 1 LED COB OSRAM - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 20000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 0.34 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 10.5 W / 11 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable) | Autres commentaires | Protection transparente. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |