

EVOLI 023 LED 36° 10,5W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50973**

IP 20 IK02 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium aluminisé
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 180 °
Nombre et type de source	1 LED COB OSRAM - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10.5 W / 11 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	850 lm
Efficacité lumineuse	77.27 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	0.34 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection transparente.